

Samohybné kĺbové pracovné plošiny

Genie® Z™-60/34

Štandardné parametre

Rozmery

- Pracovná výška 20,36 m
- Nosnosť koša 227 kg
- Koncové JIB rameno 1,83 m

Technické vlastnosti

- Kovový kôš 0,91 x 2,44 m
- Automatické vyrovnávanie koša
- Pojazd v maximálnej výške a vyloženie bez obmedzení
- Proporcionálne ovládanie jazdy
- 2 voliteľné jazdné režimy
- Diagnostický režim na ovládacom paneli
- Bezpečnostné úchyty v koši pre postroj obsluhy
- Ovládanie plošiny z podvozku a z koša
- Núdzové ovládanie podvozku aj z koša
- Stop tlačítko núdzového vypnutia na podvozku aj v koši
- Výstražný zábleskový maják
- Výstražný klaksón
- Výstražná zvuková signalizácia pojazdu a náklonu
- Výstražná zvuková signalizácia skladania ramien
- Motor na výsuvnej konzole
- Pneumatiky terénne, plnené penou
- Počítadlo pracovných hodín
- Závesné oká pre nakládku žeriavom
- Maximálny počet osôb v koši – 2 osoby
- Certifikovaný senzor preťaženia a náklonu
- Nulový zadný presah ramien oproti základni
- Pojazd 4 x 4

Pohon

- Deutz D2011L03i, 3valec diesel
48 HP (35,8 kW)
- Ford DSG-423, 4valec benzín/LPG
75 HP (56 kW)
- Perkins 404D-22, 4valec diesel
51 HP (38 kW)

Lahká konfigurácia podľa vašich potrieb

Voliteľná výbava

- Kôš so vstupnými výkyvnými dverkami
- Úzky kôš 0,76 x 1,83
- Prídavné zábradlie
- Zásuvka v koši, prúdový chránič
- 230 V/10 A
- Vedenie tlakového vzduchu do pracovného koša
- Zdvojený zábleskový maják
- Biologicky odbúrateľný olej
- Pracovné svetlá - podvozok, kôš
- Dotyková ochrana koša – pre letecký priemysel
- Uzamykateľný kryt ovládacieho panelu
- Pneumatiky terénne, plnené penou, neznačkujúce
- Výkyvné nápravy s aktívnou osciláciou
- AC generátor 220 V/50 Hz, 3 000 W
- LPG nádrž 15,19 kg

